

solo®

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Produktinformation

CLEANLine Foamer

333 FA

CLEANLine



Der neue kompakte Foamer SOLO 333 FA mit 4 Liter Nennvolumen ist eine robuste Schaumdruckspritze - made in Germany - für den professionellen Reinigungseinsatz. Mit einem Arbeitsdruck von 3 bar und säureresistenten FKM-Dichtungen ist er speziell zur Ausbringung von Reinigungsschaum ausgelegt. Der Schäumungsgrad ist über die patentierte Einstellfunktion „vario FOAM“ individuell während des Arbeitsvorgangs justierbar.

■ Anwendung

- Geeignet für schaumfähige neutrale und stark saure sowie leicht alkalische Reinigungsmittel. Auch ideal für die Ausbringung von Flächendesinfektionsschaum geeignet.
- Saurer Reinigungsschaum kommt zum Beispiel bei der KFZ – Reinigung sowie in Bad- und Sanitär-bereichen zum Einsatz: zur Entfernung von Kalkrückständen, Urinstein, Flugrost und vieles mehr. Für Industriebetriebe, lebensmittelverarbeitende Industrie (Milchwirtschaft, Getränkeindustrie) und landwirtschaftliche Betriebe zur Reinigung und Desinfektion von Maschinen und Armaturen aus Edelstahl zur Erzielung glänzender und keimfreier Oberflächen.
- Besonders geeignet für die Autopflege, Fahrzeugvorwäsche und Felgenreinigung.
- Auch für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben.

■ Produktdetails 333 FA: kompakter, robuster Helfer für größere Flächen

Ideal für glatte, vertikale Flächen, wie sie auch bei der KFZ Reinigung vorkommen: ein optimal eingestellter Schaum haftet lange auf der Fläche und kann länger einwirken. Das verbessert die Reinigungswirkung, reduziert mechanische Reinigungsarbeit und schont empfindliche Oberflächen, spart Reinigungsmittel, ermöglicht den Einsatz neutralerer Reinigungschemikalien und verhindert schädliche Aerosolbildung – zum Wohl von Umwelt und Anwender. Auch zur Schaumreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Oberflächen wie Teppichen und Textiloberflächen.

■ varioFOAM – patentierte Einstellung des Schäumgrades


Dank varioFOAM lässt sich der 333 FA optimal auf den Einsatzzweck und das Schäumverhalten des Reinigungsmittels einstellen. vor der Düse ermöglicht die individuelle, stufenlose Justierung des Schäumungsgrades – auch während des Arbeitens. So lassen sich trockene, standfeste oder feuchtere Schäumungsgrade erzeugen. Und das, ohne die Düse oder andere Gerätebestandteile abschrauben zu müssen. So einfach und sicher, dass das Erzeugen von Reinigungsschaum noch nie.

SOLO Foamer
Einsatzzweck
ten des Reini-
Das Einstellrad
cht die individuelle,
Schäumungsgrades – auch
So lassen sich trockene, stand-
festgelartige Schäumungsgrade
erzeugen. Und das, ohne die
rätebestandteile abschrauben zu
in der Handhabung, so flexibel,
war das Erzeugen von Reinigungs-

NEU



VARIO FOAM



Optionales Zubehör:
Druckluftanschlussventil zum
Druckaufbau ohne manuelles
Pumpen.
Best.-Nr. 49590 (FKM)

Modell	333 FA
Bestell-Nr.	33331
Kolbenpumpe	•
Nennvolumen Liter	4,0
Spritzdruck bar	3
Spritzrohrlänge cm	40cm Kunststoff, non-corrosive
Schlauchlänge m	1,4
Leergewicht kg	2,1
Dichtungsmaterial	FKM
Düsenausstattung	SOLO Spezial-Flachstrahl Düse mit varioFOAM Schaumverstellung